



کم مصرف (گرید انرژی A)
مقاوم در برابر خوردگی (مناسب کلان شهرها)
۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان



مجرب به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا

مجرب به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی

اسپلیت دیواری سری A و AA (همراه با گاز R410A)



Model		Unit	IAC-30CH/XA/A	IAC-24CH/XA/A	IAC-18CH/XA/AA	IAC-12CH/XA/A	IAC-09CH/XA/A	مدل
Capacity	Cooling	Btu/h	30680	24500	18300	12250	9545	ظرفیت سرد مایش
	Heating	Btu/h	38850	28150	19400	13820	10570	ظرفیت گرم مایش
Power supply		Ph.V.Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
Power input	Cooling	W	2800	2220	1557	1070	730	توان سرمایش
	Heating	W	3150	2280	1570	1120	770	توان گرمایش
Operating current	Cooling	A	14.8	10.6	6.8	5	3.35	جریان سرمایش
	Heating	A	15.9	11.1	6.9	5.2	3.52	جریان گرمایش
EER-COP	Cooling	W/W	3.21	3.23	3.43	3.35	3.83	سرمایش
	Heating	W/W	3.61	3.61	3.62	3.61	4.02	گرمایش
Air flow		m³/h	1300	1000	1000	500	500	هوا دهی
Noise level	Indoor unit	dB(A)	58	50	50	42	42	یونیت داخلی
	Outdoor unit	dB(A)	58	58	57	54	52	یونیت بیرونی
Indoor unit	Body size(W×H×D)	mm	1175×260×340	1005×220×315	1005×220×315	780×195×250	780×195×250	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1265×338×415	1095×300×386	1095×300×386	855×275×325	855×275×325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	18	13	13	8	8	وزن خالص
	Gross weight	kg	21.5	15.5	15.5	9.5	9.5	وزن کارتن
Outdoor unit	Body size(W×H×D)	mm	905×805×375	905×655×315	905×655×315	700×552×265	700×552×265	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1060×875×500	1028×705×430	1028×705×430	805×600×325	805×600×325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	58.5	50.5	46.5	28.5	28.5	وزن خالص
	Gross weight	kg	64.5	54.5	50.5	31	31	وزن کارتن
Piping connection	Liquid side	mm(inch)	9.52(3/8")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله مایع
	Gas side	mm(inch)	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	لوله گاز
	Drain water	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
Working temperature		°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	دمای کارکرد
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد