



مشعل های گاز سوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوهٔ عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	DN	ابعاد لوله شعله بلند (C×B)
F 55	17,000 – 43,000	یک مرحله ای	-	350	95	80	264	1/2"	-
F 88	25,000 – 86,000	یک مرحله ای	-	360	95	88	264	1/2"	-
RAN 25	37,000 – 102,000	یک مرحله ای	-	417	97	88	453	1/2"	Ø 92 × 300
JGN 80/0	42,000 – 155,000	یک مرحله ای	-	552	140	110	460	1"	Ø 122 × 370
JGN 80/1	52,000 – 172,000	یک مرحله ای	-	552	140	110	460	1"	Ø 165 × 380
JGN 80/2	52,000 – 225,000	یک مرحله ای	-	552	140	120	460	1"	Ø 165 × 380
PGN 0	110,000 – 325,000	یک مرحله ای	-	700	170	153	585	1"	Ø 165 × 380
PGN 0 A	130,000 – 390,000	یک مرحله ای	-	700	170	153	625	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 0 SP	130,000 – 390,000	دو مرحله ای	-	700	170	153	625	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1 A	212,000 – 500,000	یک مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1 B	212,000 – 600,000	دو مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1 C	212,000 – 800,000	دو مرحله ای	متصل	810	200	165	780	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1	212,000 – 800,000	دو مرحله ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"	-
PGN 1 SP	297,000 – 1,070,000	دو مرحله ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"	-
PGN 2 A	424,000 – 1,500,000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	194	780	2"	-
PGN 2	424,000 – 1,800,000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	194	810	2"	-
PGN 2 SP	500,000 – 2,260,000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	219	810	2"	-
IG 1700	425,000 –1,500,000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	219	1306	2"	-
IG 2100	620,000 – 1,900,000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	1306	2"	-
IG 2800	660,000 – 2,400,000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	1306	2"	-
IG 3400	800,000-3,000,000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1030	DN 65	-
IG 4400	660,000 – 4,000,000	مدولیتینگ	مجزا	1550	300	340	1576	DN 80	-
IG4400M	1000,000-4,000,000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1030	DN 80	-
IG 5800	835,000– 5,000,000	مدولیتینگ	مجزا	1790	300	340	1815	DN 100	-

تحت لیسانس
درایزلر آلمان

نسل جدید مشعل های ایران رادیاتور

مصرف پایین، کم صدا، راندمان بالا، حافظ محیط زیست

(تکنوروژی Low exess air)